



Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1200VA | 720W | LCD | USB

Indeks: 23104 Producent: QOLTEC Kod producenta: 53954

Cena: **307.20 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1200VA | 720W | LCD | USB

Producent: Qoltec

Właściwości

- Opis **Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1200VA | 720W | LCD | USB** Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera. Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna. Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin. Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje: Automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem, Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą, Port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb, Port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN
- Moc pozorna **1200 VA**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/E**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/F (Schuko)**

- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-45 LAN**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie **UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m Instrukcja obsługi**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **140 x 370 x 165 mm**
- Waga **9.6**
- Pozostałe parametry **Moc: 720 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna Zakres napięć: Wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz) Tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ urządzenia obciążającego: komputery, serwery Zastosowanie: Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas podtrzymania: 100W - 40 min. 200W - 19 min. 300W - 11 min. 500W - 5 min. 1000W - 0 min.**

Parametry

Kod producenta	53954
Producent	Qoltec
EAN	5901878539546
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.1
Waga produktu	9.6