



Zasilacz awaryjny UPS OLS1500ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

Indeks: **361873** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **OLS1500ERT2UA**

Cena: 2,753.97 zł

Opis

Zasilacz UPS CyberPower OLS1500ERT2UA

Producent: CyberPower

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE

Cechy

- Wartość znamionowa udaru energii: 363 J
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0,9
- Poziom THD prądu wyjściowego: 5%
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,99
- Wydajność (tryb ECO): 95%
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 190 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Moc rzeczywista: 1350 W
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,5 kVA
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Przebieg falowy: Czysty sinus
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Poziom hałasu: 45 dB
- Funkcje ochrony zasilania: Przeladowanie, Bezpiecznik wejściowy, Krótkie spięcie
- Maksymalne natężenie prądu: 9 A
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Słyszalny alarm: Tak

Konstrukcja

- Wbudowany wentylator: Tak
- Pojemność stelaża: 2U
- Długość kabla: 1,5 m
- Typ wyświetlacza: LCD

- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Rackmount/Tower
- Kolor produktu: Czarny

Waga i rozmiary

- Szerokość opakowania: 540 mm
- Wysokość opakowania: 230 mm
- Głębokość opakowania: 550 mm
- Szerokość produktu: 438 mm
- Wysokość produktu: 88 mm
- Waga produktu: 13,8 kg
- Głębokość produktu: 430 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 1500 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 1500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

Porty i interfejsy

- Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Port USB: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
- Wtyczka: C14 panel
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

Bateria

- Kasetka na zapasowe baterie: BPSE48V40ART2U
- Prąd ładowania: 1,5 A
- Liczba obsługiwanych baterii: 4
- Czas ładowania: 4 h
- Napięcie baterii: 48 V
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3 min
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 9 min

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000

Parametry

Stan

Nowy