



# Zasilacz awaryjny UPS OLS2000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

Indeks: 357835 Producent: CyberPower Kod producenta: OLS2000ERT2UA

Cena: **3,873.04 zł**

## Opis

### Zasilacz awaryjny UPS OLS2000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

Producent: CyberPower

#### Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny UPS OLS2000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact Topologia UPS (podwójnej konwersji) online Kompatybilność z generatorem Zerowy czas przełączania Extended Battery Module Auto-detection Kluczowe/niekluczowe obciążenia Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci Wentylatory o zmiennej prędkości Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel Dostosowanie do systemu montażu rack/tower Tryb ECO Ochrona przed przeciążeniem Inteligentne zarządzanie baterią (SBM) Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami Filtrowanie EMI i RFI Kolorowy panel LCD Port wyłącznika awaryjnego (EPO) Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Moc pozorna **2000 VA**
- Moc czynna (W) **1800**
- Architektura UPS-a **on-line double conversion**
- Kształt napięcia wyjściowego **Pełna sinusoida**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Czas transferu (maks.) **0**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzakłóceniamiowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerPanel Business**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **8 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-11/RJ-45**
- Wymagania środowiskowe Temperatura robocza: **32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 ( % ) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 10 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-5000 stóp (0-1500 metrów) Rozproszenie ciepła online: **682 (BTU/hr) Wentylatory o zmiennej prędkości: 20 automatycznych kroków Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 45 (dBA)****

- Akcesoria w zestawie **OLS2000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **438 x 88 x 430 mm**
- Waga **19.2**
- Pozostałe parametry

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia



