



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 1500VA/1500W, 3x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45

Indeks: 242764 Producent: DIGITUS Kod producenta: DN-170094

Cena: **1,868.47 zł**

Opis

DIGITUS OnLine UPS Module 1500VA/1500W

Producent: DIGITUS

Produkt:

- **Nazwa:** DIGITUS OnLine UPS Module 1500VA/1500W
- **Opis:** DIGITUS DN-170094 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 208/220/230/240 V - 2500 wat - 1500 VA - 1 faza - 3 x bateria - 9 Ah - 9 Ah - RS-232, USB, równoległa - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19"
- **EAN:** 4016032474654
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 2U
- **Rozmiar stojaka:** 19"

Zasilacz

- **Technologia UPS:** On-line
- **Ilość modułów zasilających:** 2
- **Obsługiwana ilość modułów zasilających:** 2
- **Napięcie wejściowe:** AC 208/220/230/240 V
- **Instalacja wejściowa:** 1 faza
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C14
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 8 x zasilanie IEC 60320 C13 10 A
- **Zasilanie:** 2500 wat / 1500 VA
- **Wydajność:** 93% AC mode, 98% Eco mode
- **Współczynnik mocy:** 1.0

Bateria

- **Ilość:** 3 3
- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowy
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Pojemność:** 9 Ah 9 Ah
- **Czas pracy (do):** 4 min przy pełne obciążenie 12 min przy ładowanie do połowy
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Charakterystyka:** Regulacja zaworem, wymiana na gorąco

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB, równoległa
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x równoległe - 25 pin D-Sub (DB-25) EPO (emergency power off)

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Kabel do ładowania typu USB, kabel zasilający, kabel konfiguracji szeregowej, pakiet oprogramowania na płycie CD
- **Dołączone przewody:** Kabel USB - zewnętrzna - 1.2 m Przewód zasilający (C14-CEE 7/4) - zewnętrzna - 1.8 m Kabel RS-232
- **Zestaw do montowania w stojaku:** Opcja
- **Charakterystyka:** Wyświetlacz LCD, automatyczne samotestowanie, Remote Emergency Power Off (REPO), regulacja prędkości wentylatora, konwersacja podwójna, baterie wymienne przez użytkownika
- **Zgodność z normami:** IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20 - 90% RH (non-condensing)

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44 cm
- **Głębokość:** 46 cm
- **Wysokość:** 8.65 cm
- **Waga:** 15.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 55.5 cm
- **Głębokość transportowa:** 59.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 20.2 cm
- **Waga transportowa:** 20.2 kg

Parametry

Stan

Nowy