



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 1500VA 2xSCHUKO+2xIEC RJ USB LCD

Indeks: 15225 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 1500 LCD

Cena: **1,019.73 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1500VA 2X SCHUKO + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 1500 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 1500VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB

- **Długość** 397 mm
- **Szerokość** 146 mm
- **Wysokość** 205 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows Millenium Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Android 2.2 O.S
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 900 W
- **Moc pozorną** 1500 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 2

- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 40 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 6 ms
- **Oprogramowanie** ViewPower
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 4.6 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 6.5 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 1 min
- **Czas transferu** 2 - 6 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwpzepięciowe
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- **Typ obudowy** Desktop
- **Zakres napięcia wyjściowego** 230 - 230 V
- **Sprawność urządzenia** 97.1 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.6
- **Waga** 10.7 kg
- **Typ gniazda** IEC C13 Typ F
- **Liczba gniazd** 4
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 24 V

Parametry

Producent	PowerWalker
Kod producenta	VI 1500 LCD
Stan	Nowy
EAN	4260074972788
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.86
Waga produktu	10.7