



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 2200VA 2xSCHUKO+2xIEC RJ USB

Indeks: 16700 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 2200 SH

Cena: **894.96 zł**

Opis

UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X SCHUKO + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis **Uninterruptible Power Supply PowerWalker VI2200-Schuko** Link do tej specyfikacji: <http://www.powerwalker.com/datasheet/Line-Interactive/PowerWalker%20VI%202200.pdf>
- Moc pozorna **2200 VA**
- Moc czynna (W) **1200**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas transferu (maks.) **8**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Funkcje specjalne - **AVR Boost i Buck- Ochrona linii danych - Oprogramowanie monitorujące- Auto-restart- Ładownie Off-mode- Zimny start- Interfejs USB- Panel LED (sygnalizacja)- Funkcja oszczędzania energii**
- Oprogramowanie **WinPower**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/F (Schuko)**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Złącza **RJ-11**
- Wymagania środowiskowe - **Temperatura operacyjna: 0 - 40 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 90% (bez kondensacji)**
- Akcesoria w zestawie - **PowerWalker VI 2200- Przewód zasilający- Kabel IEC- Kabel USB- Oprogramowanie na CD- Instrukcja obsługi**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **365 x 139 x 195 mm**
- Waga **10.2**
- Pozostałe parametry - **Moc wyjściowa: 1100W- Napięcie wejściowe: 220-240VAC- Zakres napięcia wejściowego: 170-280VAC ± 7%- Napięcie wyjściowe: 220-240VAC; 50/60Hz**

Parametry

Kod producenta	VI 2200 SH
Producent	PowerWalker
EAN	4260074975086
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.7
Waga produktu	10.2
Wysokość produktu	19.5
Szerokość produktu	13.9
Głębokość produktu	36.4

Zdjęcia

