



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 800VA 3xIEC RJ11/45 IN/OUT USB LCD

Indeks: **8282** Producent: **POWER WALKER** Kod producenta: **VI 800 SW IEC**

Cena: **592.34 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 800VA 3X IEC 230V, PURE SINE WAVE, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPSy ten nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych. - 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 3x IEC, RJ-11, RJ-45 - Złącze USB – dołączone oprogramowanie - Wyświetlacz LCD - Stabilizator napięcia (AVR) - Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja zimnego startu Oprogramowanie: ViewPower - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych - Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii) - Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania - Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN - Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych. - Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie - Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki - System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

- **Długość** 328 mm
- **Szerokość** 100 mm
- **Wysokość** 145 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 480 W
- **Moc pozorna** 800 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida

- Liczba baterii 1
- Czas ładowania baterii 7 h
- Gniazdo rozszerzeń Nie
- Kolor Czarny
- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
- Maksymalny czas przełączania 6 ms
- Pojemność baterii 9 Ah
- Oprogramowanie ViewPower
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 2.3 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 5 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 0 min
- Czas transferu 2 - 6 ms
- Zabezpieczenia Przeciwprzebieciowe
- Funkcje Awaryjne wyłączenie (EPO)
- Zakres częstotliwości wejściowej 50 - 60 Hz
- Typ obudowy Desktop
- Zakres napięcia wyjściowego 230 - 230 V
- Sprawność urządzenia 96.2 %
- Technologia wykonania VI
- PowerFactor 0.6
- Waga 6 kg
- Typ gniazda IEC C13
- Liczba gniazd 3
- Sygnalizacja pracy LCD
- Złącze modułu baterijnego Nie
- Napięcie szeregu baterii 12 V

Parametry

Kod producenta	VI 800 SW IEC
Producent	POWERWALKER
EAN	4260074975529
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.739
Waga produktu	6