



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 3000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232,

Indeks: **25965** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VFI 3000 C LCD**

Cena: **3,935.13 zł**

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Producent: PowerWalker

PowerWalker 3000C LCD UPS On-linowy z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia potężną i całkowitą ochronę dla wrażliwych urządzeń. Akceptuje szeroki zakres napięcia wejściowego. Zapewnia pełną ochronę dla wrażliwych serwerów krytycznych, sieci/szaf telefonicznych oraz aplikacji przemysłowych. - Prawdziwa podwójna konwersja - Prawdziwa czysta sinusoida na wyjściu - W zestawie oprogramowanie do monitorowania pracy UPS-a - Power Factor 0,8 - Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 V) - Wejściowy Power Factor 0,99 - Akceptowana częstotliwość wejściowa 50/60 Hz - Tryb pracy ECO dla oszczędzania energii - Inteligentna kontrola obrotów wentylatora - Inteligentna ładowarka dla wydłużenia żywotności baterii Opcjonalne akcesoria: - menedżer SNMP: 10120505 - Karta AS/400: 10120515

- **Długość** 421 mm
- **Szerokość** 190 mm
- **Wysokość** 318 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 2400 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 110 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 5 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 6
- **Czas ładowania baterii** 9 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 50 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 20 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 4 ms
- **Oprogramowanie** ViewPower

- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 15.6 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 13 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 4.5 min
- **Czas transferu** 0 - 4 ms
- **Zabezpieczenia** Filtr przeciwzakłóceńowy Przeciwpzepięciowe Przed przegrzaniem
- **Typ obudowy** Tower
- **Sprawność urządzenia** 90 %
- **Technologia wykonania** VFI
- **PowerFactor** 0.8
- **Waga** 27.6 kg
- **Zakres napięcia wyjściowego** 200 - 240 V
- **Typ gniazda** IEC C13 Terminal IN/OUT
- **Liczba gniazd** 5
- **Złącze modułu baterijnego** Tak
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Napięcie szeregu baterii** 72 V

Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	29
Kod producenta	VFI 3000 C LCD
Producent	PowerWalker
EAN	4260074976571
Waga produktu	27.6