



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 3000VA TGB 4x IEC OUT, USB/RS-232, LCD, Tower, Epo

Indeks: 24227 Producent: PowerWalker Kod producenta: VFI 3000 TGB

Cena: **2,869.57 zł**

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA TGB 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Producent: PowerWalker

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TGB oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Seria TGB została rozszerzona o złącze pod zewnętrzne moduły bateryjne Seria VFI TGB została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu. • Wysoki współczynnik mocy 0.9 • Wykonane w technologii ON-LINE • Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device) • Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC) Opcjonalne akcesoria: - moduł bateryjny 10134033 - mini NMC 10120599 - EMD - 10120545 - mini AS-400 db9 - 10120597

- **Długość** 399 mm
- **Szerokość** 190 mm
- **Wysokość** 328 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 2700 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 110 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 2 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 0,05 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 6
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB

- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 20 - 90 %
- Maksymalny czas przełączania 0 ms
- Oprogramowanie WinPower
- Liczba gniazd rozszerzeń 1
- Pojemność baterii 9 Ah
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 6.18 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 11.7 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 3.9 min
- Czas transferu 0 - 0 ms
- Zabezpieczenia Przeciwwprzeięciowe
- Funkcje Awaryjne wyłączenie (EPO)
- Typ obudowy Tower
- Zakres napięcia wyjściowego 220 - 240 V
- Sprawność urządzenia 90 %
- Technologia wykonania VFI
- PowerFactor 0.9
- Waga 22.2 kg
- Typ gniazda IEC C13 IEC C19
- Liczba gniazd 5
- Złącze modułu baterijnego Tak
- Sygnalizacja pracy LCD
- Napięcie szeregu baterii 72 V

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	VFI 3000 TGB
Producent	PowerWalker
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	25.72
EAN	4260074979770