



Zasilacz awaryjny UPS POWERLINE RT Plus 6000

Indeks: 27258 Producent: EVER Kod producenta: T/PWPLRT-116K00/00

Cena: **5,778.07 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS POWERLINE RT Plus 6000

Producent: EVER

Właściwości

- Opis **POWERLINE RT PLUS 6 - 10 kVA** to najnowsza seria zasilaczy UPS, skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji (VFI), w których wyjściowa moc czynna osiąga wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla: serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych, centrów danych oraz infrastruktury IT w celu zapewnienia ochrony podłączonych urządzeń przed problemami występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napięcia, przepięcia oraz zakłócenia harmoniczne. Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez kartę zarządzającą, interfejs komunikacyjny RS232 oraz USB HID, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dzięki wbudowanym stykom bezpotencjałowym (1 - wejściowy, 1 - wyjściowy) istnieje możliwość zdalnego sterowania zasilaczem oraz sygnalizacji określonych jego stanów pracy. Zasilacze **POWERLINE RT PLUS 6-10 kVA** nie posiadają wewnętrznych akumulatorów - w celu zapewnienia awaryjnego podtrzymania zasilania wymagany jest przynajmniej 1 moduł baterijny.**CHARAKTERYSTYKA** Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)! Obudowa Rack / Tower z graficznym wyświetlaczem LCD Tryb ECO EPO (Emergency Power Off) Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi (1 sekcja - dostępne po podłączeniu do zasilacza PDU) Funkcja Start-on-battery (Zimny start) umożliwia uruchomienie UPS przy braku napięcia z sieci Prąd ładowania konfigurowalny z poziomu LCD (od 1 A do 4 A) Możliwość zwiększenia liczby gniazd wyjściowych poprzez podłączenie do zasilacza PDU Możliwość podłączenia do 6 szt. modułów bateryjnych Praca równoległa do 3 jednostek **KOMUNIKACJA** Styki bezpotencjałowe w standardzie (wejściowe (1), wyjściowe (1)) Interfejs komunikacyjny USB HID, RS232 Sieciowa karta zarządzająca SNMP
- Moc pozorna **6 kVA**
- Moc czynna (W) **6000**
- Architektura UPS-a **on-line**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Termiczne**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerSoft Professional**
- Porty zasilania we. **Zaciski wejściowe**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **Zaciski wyjściowe**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**

- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **86 (2U) x 438 x 573mm**
- Waga **13.3**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kod producenta	T/PWPLRT-116K00/00
Producent	Ever
EAN	5907683605995
Waga produktu	13.3
Stan	Nowy