



Zasilacz awaryjny UPS Qoltec MONOLITH 1000VA | 600W | LCD | USB

Indeks: 17250 Producent: QOLTEC Kod producenta: 53953

Cena: **302.53 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB

Producent: Qoltec

Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera. Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna. Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin. Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje: Automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem, Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą, Port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb, Port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN
- Moc pozorna **1000 VA**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/E**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/F (Schuko)**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**

- Gniazda we/wy 1 x USB (Type B)
- Gniazda we/wy 2 x RJ-45 LAN
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m Instrukcja obsługi
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary 365 x 142 x 165 mm
- Waga 8
- Pozostałe parametry Moc: 600 W Kształt fali: zmodyfikowana fala sinusoidalna Zakres napięć: wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz) wyjściowe: Tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz) Typ urządzenia obciążającego: komputer stacjonarny oraz inne urządzenia peryferyjne, terminale płytnicze, małe urządzenia zabezpieczające Zastosowanie: Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania Czas podtrzymania: 100W - 30 min. 200W - 15 min. 300W - 10 min. 500W - 2 min. 1000W - 0min.

Parametry

EAN	5901878539539
Stan	Nowy
Kod producenta	53953
Producent	Qoltec
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8
Waga produktu	8

Zdjęcia



WYŚWIETLACZ



MOC ZNAMIONOWA



WBUDOWANY AKUMULATOR



KOMPUTERY



SERWERY





1x USB B



2 x RJ45



1 x SCHUKO



1 x FRENCH



2 x IEC

