



Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 1200VA/780W L-inter. HID

Indeks: 39015 Producent: EVER Kod producenta: W/SL00TO-001K20/07

Cena: **1,676.86 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 1200VA/780W L-inter. HID

Producent: EVER

Właściwości

- Opis Generacja zasilaczy serii SINLINE USB HID umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci. Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający) - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów. System Clear Digital Sinus (CDS) - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej. System Cool Battery Charging (CBC) - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego. Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem. Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć. Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria). Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej Sygnalizacja akustyczno-optyczna Rozszerzone progi przełączania (możliwe do ustawienia za pomocą oprogramowania PowerSoft) o następujących wartościach:- sieć - ups: ~145V - ~280V +/- 2%- ups - sieć: ~150V - ~275V +/- 2% PowerSoft Professional bezpłatne oprogramowanie monitorujące - zarządzające pracą zasilacza Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów. Opóźnienie przed ponownym załączeniem wyjścia zasilacza (wykorzystywane z opcją ponownego załączenia komputerów w systemach BIOS)
- Moc pozorna **1200 VA**
- Moc czynna (W) **780**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **3**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **4.5**
- Czas ładowania **7**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerSoft Professional**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**

- Porty zasilania we. **Typ F Schuko**
- Porty zasilania wy. **4 x typ C/F (Schuko)**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **19 x 16.5 x 48 cm**
- Waga **14.5**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	W/SL00TO-001K20/07
Producent	Ever
EAN	5907683606527