



# Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 2000VA/1300W L-inter. HID

Indeks: 28644 Producent: EVER Kod producenta: W/SL00TO-002K00/07

Cena: **2,164.80 zł**

## Opis

### Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 2000VA/1300W L-inter. HID

Producent: EVER

#### Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny UPS EVER SINLINE 2000 Tower Generacja zasilaczy serii SINLINE umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci. Charakterystyka: Interfejs komunikacyjny USB AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego Filtr LAN PowerSoft Professional - oprogramowanie monitorujące gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych Seria SINLINE wyposażona jest w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy: CDS - Clear Digital Sinus - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego
- Moc pozorna **2000 VA**
- Moc czynna (W) **1300**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **4**
- Napięcie **230**
- Pojemność akumulatora **5**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **3**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **4**
- Czas ładowania **5**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciove**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Funkcje specjalne **CDS - Clear Digital Sinus CBC - Cool Battery Charging**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-45 LAN**
- Wymagania środowiskowe **Środowisko pracy: pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń Temperatura pracy i przechowywania: 0 - 40 °C Wilgotność względna w czasie pracy / przechowywania: 20 - 80 % / 20 - 95 % (bez kondensacji) Wysokość n.p.m.: do 1000 m**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **190 x 165 x 575 mm**

- Waga 24
- Pozostałe parametry **Przylączka wyjściowe: 4 x PN-E-93201** Stopień ochrony: IP20

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	24
<b>Kod producenta</b>	W/SL00TO-002K00/07
<b>Model</b>	W/SL00TO-002K00/07
<b>Producent</b>	Ever
<b>EAN</b>	5907683606541