



# Zasilacz awaryjny UPS VP1000EILCD 1000VA/550W AVR/LCD/6xC13/RJ11/RJ45

Indeks: **183195** Producent: **CYBER POWER** Kod producenta: **VP1000EILCD**

**Cena: 529.05 zł**

## Opis

### CYBERPOWER Green Power UPS VP1000EILCD

Producent: CYBER POWER

#### Opis

CyberPower oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości, aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Topologia UPS Line-interactive  
Kompatybilność z generatorem  
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)  
Szybka transmisja danych w sieci Ethernet  
Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami  
Technologia Energy Saving  
Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe  
Wyświetlacz stanu LCD  
Port łączności USB  
Szeregowe porty łączności

#### Produkt:

- **Nazwa:** CYBERPOWER Green Power UPS VP1000EILCD
- **Opis:** CyberPower Value Pro VP1000EILCD - UPS - AC 230 V - 550 wat - 1000 VA - 1 faza - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 6 - czarny
- **EAN:** 4712856274875
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - zewnętrzny
- **Kolor:** Czarny

#### Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Napięcie wejściowe:** AC 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 167 - 295 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz  $\pm$  1%
- **Margines napięcia wejściowego:**  $\pm$  10%
- **Instalacja wejściowa:** 1 faza
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz  $\pm$  5Hz

- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C14
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 6 x zasilanie IEC 60320 C13
- **Napięcie wyjściowe:** AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 550 wat / 1000 VA
- **Ochrona przepięciowa łącza danych:** Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida
- **Eliminowanie zakłóceń:** Tak
- **Klasyfikacja energetyczna:** 450 dzule
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu

## Bateria

- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowy
- **Czas pracy (do):** 1 min przy pełne obciążenie 9 min przy ładowanie do połowy
- **Czas ładowania:** 8 godziny
- **Czas Transferu:** 4 ms
- **Charakterystyka:** Zapieczętowane

## Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB

## Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) 1 x obsługa (USB)

## Różne

- **Dołączone przewody:** Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna
- **Charakterystyka:** Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, GreenPower UPS Technology, start na baterii
- **Zgodność z normami:** RoHS, EAC

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** PowerPanel Personal

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0–90% (niekondensująca)
- **Emisja dźwięku:** 40 dBA

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 10 cm
- **Głębokość:** 26 cm
- **Wysokość:** 22.7 cm
- **Waga:** 6.23 kg

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	VP1000EILCD
<b>EAN</b>	4712856274875
<b>Głębokość produktu</b>	260

Stan

Nowy