



Zasilacz be quiet! PURE POWER 12 M 750W 120mm 80+Gold

Indeks: **227556** Producent: **be quiet!** Kod producenta: **BN343**

Cena: **528.90 zł**

Opis

Zasilacz be quiet! PURE POWER 12 M 750W

Producent: BE QUIET!

Szczegóły Techniczne

- Okres gwarancji: 10 lat(a)
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ErP, ENERGY STAR
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne

Moc

- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 36 A
- Moc szczytowa: 820 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Wydajność: 92,6%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Współczynnik mocy: 0,98
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2): 32 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy: 10/5 A

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 160 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja EPS: 2.92
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Poziom hałasu: 24 dB

Zawartość opakowania

- Przewody: PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy

- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 550
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Ilość złącz zasilania PATA: 2
- Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm, 650, 500, 800
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1

Pozostałe funkcje

- Opaski kablowe w zestawie: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %): 24 dB
- Liczba śrub: 5
- Poziom hałasu (tryb cichy,
- Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %): 8,9 dB

Parametry

Model BN343

Kod producenta	BN343
EAN	4260052189481
Moc zasilacza	750
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS Gold
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Modularne okablowanie	w pełni modularne
Wysokość	86
Szerokość	160
Głębokość	150
Waga	2944
Stan	Nowy