



# ZASILACZ BE QUIET! PURE POWER 12 M 850W

Indeks: **227557** Producent: **be quiet!** Kod producenta: **BN344**

Cena: **596.85 zł**

## Opis

### Zasilacz be quiet! PURE POWER 12 M 850W

Producent: BE QUIET!

#### Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ErP, ENERGY STAR
- Okres gwarancji: 10 lat(a)
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

#### Konstrukcja

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Umieszczenie wentylatora: Górne

#### Moc

- Wydajność: 93,2%
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc: 850 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Współczynnik mocy: 0,98
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Prąd wejściowy: 12 / 6 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Moc szczytowa: 900 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,9 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 40 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 850 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms

- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2): 36 A

#### **Waga i rozmiary**

- Szerokość produktu: 160 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

#### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

#### **Wydajność**

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Poziom hałasu: 25,7 dB
- Wersja EPS: 2.92
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.0

#### **Dane opakowania**

- Rodzaj opakowania: Pudełko

#### **Zawartość opakowania**

- Przewody: PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

#### **Porty i interfejsy**

- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Ilość złącz zasilania PATA: 2
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 550
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 600, 650, 500, 800, 950 mm
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak

#### **Pozostałe funkcje**

- Liczba śrub: 5
- Dołączone śruby: Tak
- Opaski kablowe w zestawie: Tak
- Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %): 25,7 dB
- Poziom hałasu (tryb cichy,
- Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %): 9,5 dB

## Parametry

<b>Model</b>	BN344
<b>Kod producenta</b>	BN344
<b>EAN</b>	4260052189498
<b>Moc zasilacza</b>	850
<b>Standard</b>	ATX
<b>Certyfikat</b>	80 PLUS Gold
<b>Układ PFC</b>	aktywny
<b>Chłodzenie</b>	wentylator 120 mm
<b>Modularne okablowanie</b>	w pełni modularne
<b>Szerokość</b>	160
<b>Waga</b>	3144
<b>Stan</b>	Nowy