



ZASILACZ CHIEFTEC ATX 550W PSU 80+ Gold

Indeks: **63138** Producent: **CHIEFTEC** Kod producenta: **PPS-550FC**

Cena: **756.57 zł**

Opis

Zasilacz PPS-550FC 550W Polaris 80PLUS Gold

Producent: Chieftec

Właściwości

- Opis CHIEFTEC wprowadza na rynek kolejną nową serię zasilaczy POLARIS. Dzięki wysokiej jakości, pełnej modułacji kabli i posiadaniu certyfikatu 80 PLUS GOLD zasilacze te znajdują się w czołówce nowoczesnych technologii. Zasilacze z serii POLARIS wyposażone są w najnowocześniejszą technologię taką jak LLC Half-Bridge, przetwornik napięcia DC-DC i wysoką gęstość mocy (high power density design), co zapewnia najwyższą wydajność przy kompaktowych rozmiarach. Dzięki zaledwie 140mm długości i w pełni modułowemu zarządzaniu kablami, seria POLARIS jest łatwa w instalacji w dowolnym systemie ze standardowym zasilaczem ATX. Niezależnie od tego czy potrzebujemy zasilacz niewielkich rozmiarów do kompaktowej obudowy, czy długich kabli (650mm) do dużej obudowy, seria POLARIS sprawdzi się w każdym przypadku.
- Moc zasilacza **550 W**
- Wentylator **12 cm**
- PFC **Aktywny**
- Ilość złącz zas. MOLEX **3**
- Ilość złącz zas. Floppy **1**
- Ilość złącz zas. SATA **6**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V2
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **2**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Wymiary **140mm x 150mm x 87mm**
- Certyfikat 80+ **80 PLUS Gold**
- Akcesoria w zestawie
- Pozostałe parametry **Bezpieczeństwo: AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzebiegiowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)**

Parametry

Producent	Chieftec
Model	Polaris
Moc zasilacza	550

Kod producenta	PPS-550FC
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS Gold
Modularne okablowanie	brak
Stan	Nowy
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Zabezpieczenia	SCP, OVP, OCP, UVP, OPP, OTP, OLP, SIP, AFC, PFC
EAN	753263076427
Układ PFC	aktywny
Wysokość	100
Szerokość	210
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.23