



Zasilacz Chieftec PPS-750FC 750W ATX 120mm 80+Gold aPFC

Indeks: 68070 Producent: CHIEFTEC Kod producenta: PPS-750FC

Cena: **530.29 zł**

Opis

Zasilacz PPS-750FC 750W Polaris 80PLUS Gold

Producent: Chieftec

Właściwości

- Opis CHIEFTEC wprowadza na rynek kolejną nową serię zasilaczy POLARIS. Dzięki wysokiej jakości, pełnej modułacji kabli i posiadaniu certyfikatu 80 PLUS GOLD zasilacze te znajdują się w czołówce nowoczesnych technologii. Zasilacze z serii POLARIS wyposażone są w najnowocześniejszą technologię taką jak LLC Half-Bridge, przetwornik napięcia DC-DC i wysoką gęstość mocy (high power density design), co zapewnia najwyższą wydajność przy kompaktowych rozmiarach. Dzięki zaledwie 140mm długości i w pełni modułowemu zarządzaniu kablami, seria POLARIS jest łatwa w instalacji w dowolnym systemie ze standardowym zasilaczem ATX. Niezależnie od tego czy potrzebujemy zasilacz niewielkich rozmiarów do kompaktowej obudowy, czy długich kabli (650mm) do dużej obudowy, seria POLARIS sprawdzi się w każdym przypadku.
- Moc zasilacza **750 W**
- Wentylator **12 cm**
- PFC **Aktywny**
- Ilość złącz zas. MOLEX **3**
- Ilość złącz zas. Floppy **1**
- Ilość złącz zas. SATA **8**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V2
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **4**
- Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin **0**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Zasilacz modułarny **Tak**
- Wymiary **140mm x 150mm x 87mm**
- Certyfikat 80+ **80 PLUS Gold**
- Akcesoria w zestawie
- Pozostałe parametry **Bezpieczeństwo AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzebiegiowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)**

Parametry

Producent

Chieftec

Model	PPS-750FC
EAN	753263076441
Moc zasilacza	750
Kod producenta	PPS-750FC
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS Gold
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Modularne okablowanie	w pełni modularne
Wysokość	285
Szerokość	215
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.505
Stan	Nowy