



ZASILACZ COOLER MASTER XG 750W MODULARNY 80+ PLATINIUM

Indeks: **160105** Producent: **Cooler Master** Kod producenta: **MPG-7501-AFBAP-EU**

Cena: **925.29 zł**

Opis

ZASILACZ COOLER MASTER XG 750W MODULARNY 80+ PLATINIUM

Producent: Cooler Master

CISZA JEST PLATYNĄ Koncentrując się na rozpraszaniu ciepła i zmaksymalizowanej wydajności, Cooler Master oferuje całkowicie nową klasę produktów o wysokiej wydajności ze 100% japońskimi kondensatorami, szczytującymi się wydajnością z najwyższej półki przy zmniejszonym hałasie. WŁASNORĘCZNIE ZAPROJEKTOWANY Cooler Master nieustannie poszukuje wyjątkowości, kreatywności i nie tylko. XG Platinum to pierwszy zaprojektowany przez firmę Cooler Master zasilacz, zapewniający wyższy poziom wydajności, sztywną konstrukcję i solidną wydajność, aby spełnić wszystkie codzienne potrzeby związane z komputerami i gram. STWORZONY DLA DOSKONAŁOŚCI Ten profesjonalny zasilacz jest zbudowany z pełnomostkowego przetwornika rezonansowego LLC i technologii DC-DC, stworzonej dla wszystkich użytkowników, zapewniającej stabilność, niezawodność i wiele więcej. WENTYLUJ W GÓRĘ, WENTYLUJ W DÓŁ Oba panele boczne XG Platinum mają wytłoczony stylowy wzór sitodruku. Zainstaluj swój zasilacz z opcją skierowania wentylatora w górę lub w dół, zachowując 100% walorów estetycznych urządzenia w dowolnym miejscu i czasie. ZBUDUJ SWOJĄ DROGĘ Każdy aspekt XG Platinum został wybrany w celu maksymalizacji efektywności i wydajności cieplnej. W pełni modularne kable były koniecznością, aby użytkownicy mogli zminimalizować liczbę kabli w swoim systemie w zależności od swoich potrzeb, zmniejszając bałagan i zwiększając zarówno przepływ powietrza, jak i jakość estetyczną. ZBUDUJ DO KOŃCA Dzięki 10-letniej gwarancji producenta będziesz używać tego dłużej niż większość aktualnych konsol domowych i większości innych komponentów w Twoim systemie.

- **Długość** 160 mm
- **Szerokość** 150 mm
- **Wysokość** 86 mm
- **Złącza** ATX 24-pin x1 EPS
- **Moc** 750 W
- **Zakres napięcia wejściowego** 100 - 240 V
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 50 °C
- **Liczba zainstalowanych wentylatorów** 1
- **Zainstalowane wentylatory** 1x135mm
- **Standard** ATX 12V v2.53
- **Odpinane przewody** Tak
- **Typ PFC** Aktywne
- **Akcesoria w zestawie** Instrukcja obsługi
- **Efektywność** 92 %
- **Konstrukcja** Modularna
- **Natężenie prądu** 10 A
- **Zabezpieczenia** OCP OPP OTP OVP SCP UVP

