



Zasilacz DeepCool PM750D 750W 80+Gold

Indeks: 299128 Producent: DEEPCOOL Kod producenta: R-PM750D-FA0B-EU

Cena: **383.15 zł**

Opis

Zasilacz DeepCool PM750D 750W 80+Gold

Producent: DEEPCOOL

Konstrukcja

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Łączna moc: 750 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 2.4
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Technologia łożysk: Hypro Bearing
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy

- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 2
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Parametry

Stan

Nowy