



Zasilacz DeepCool PN 80+Gold (Modular Cable) EU PLUG ATX 3.1 (R-PN850M-FC0B-EU)

Indeks: 472347 Producent: DEEPCOOL Kod producenta: R-PN850M-FC0B-EU

Cena: 530.79 zł

Opis

Zasilacz DeepCool PN 80+Gold (Modular Cable) EU PLUG ATX 3.1 (R-PN850M-FC0B-EU)

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE, RCM, Triman, CCC, EAC, RoHS, ErP, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc

- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc: 850 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przeciwprzebieciowa, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP)
- Prąd wejściowy: 10 - 5 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A

- Łączna moc (+12 V): 846 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Wersja ATX: 3.1
- Technologia łożysk: FDB
- Przeznaczenie: PC
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- W zestawie obejmuj kablówce: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy

- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 750, 450 mm, 650, 550 mm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
- Typ okablowania: Fully-Modular
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 850 mm
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1

Parametry

Stan

Nowy