



Zasilacz Line-Interactive 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

Indeks: 13087 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 3000 CW FR

Cena: **2,198.56 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RS-232, LCD, EPO

Producent: PowerWalker

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe. Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP). -Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu -W pełni automatyczna i cicha praca -Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach -Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów -Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400

- **Długość** 455 mm
- **Szerokość** 145 mm
- **Wysokość** 220 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 10 Windows 7 Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 2100 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 1.5 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 20 - 90 %

- **Maksymalny czas przełączania** 10 ms
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Oprogramowanie** ViewPower
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 2.3 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 9 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 2.3 min
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Czas transferu** 2 - 6 ms
- **Typ obudowy** Tower
- **Waga** 20.3 kg
- **Zakres napięcia wyjściowego** 208 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 96 %
- **Zabezpieczenia** Przeciwprzepięciowe
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.7
- **Typ gniazda** Typ F
- **Liczba gniazd** 3
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 48 V

Parametry

Kod producenta	VI 3000 CW FR
Producent	PowerWalker
EAN	4260074982091
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
Waga produktu	20.3