



## Zasilacz Thermaltake Smart 700W RGB PS-SPR-0700NHSWE-1 (700 W; Aktywne; 120 mm)

Indeks: **122641** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-SPR-0700NHSWE-1**

**Cena: 328.59 zł**

### Opis

## Zasilacz Thermaltake Smart 700W RGB PS-SPR-0700NHSWE-1 (700 W; Aktywne; 120 mm)

Producent: Thermaltake

### Konstrukcja

- Umieszczenie wentylatora: Góra
- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Oświetlenie: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Kolor iluminacji: Wielo

### Moc

- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 54 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 24 A
- Wydajność: 86%
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Łączna moc (+12 V): 648 W
- Moc w sumie: 700 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 17 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Prąd wejściowy: 9 A
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm

- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 85%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%

#### Wydajność

- Poziom hałasu: 28,1 dB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 2.3

#### Porty i interfejsy

- Długość kabla płyty głównej: 50 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 5
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Gniazdo stacji dyskiety: Tak
- Długość kabla napędu dyskiety: 10 cm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze napędu dyskiety: 1

## Parametry

<b>Producent</b>	Thermaltake
<b>Model</b>	Smart 700W RGB
<b>EAN</b>	4711246870475
<b>Moc zasilacza</b>	700
<b>Kod producenta</b>	PS-SPR-0700NHSawe-1
<b>Standard</b>	ATX
<b>Certyfikat</b>	80 PLUS
<b>Układ PFC</b>	aktywny
<b>Chłodzenie</b>	wentylator 120 mm
<b>Modularne okablowanie</b>	brak
<b>Wysokość</b>	86
<b>Szerokość</b>	150
<b>Głębokość</b>	140
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.65

Zdjęcia



