



Zasilacz Thermaltake Smart Pro RGB 850W PS-SPR-0850FPCBEU-R (850 W; Aktywne; 140 mm)

Indeks: **100762** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-SPR-0850FPCBEU-R**

Cena: 610.14 zł

Opis

Zasilacz Thermaltake Smart Pro RGB 850W PS-SPR-0850FPCBEU-R (850 W; Aktywne; 140 mm)

Producent: Thermaltake

Konstrukcja

- Oświetlenie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Umieszczenie wentylatora: Góra
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor iluminacji: Wielo

Moc

- Prąd wejściowy: 15 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Moc w sumie: 850 W
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wydajność: 85%
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Łączna moc (+5 V): 140 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 140 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Moc szczytowa: 1020 W

- Łączna moc (+12 V): 846 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 170 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Wydajność

- Przeznaczenie: PC
- Wersja ATX: 2.4
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja EPS: 2.92

Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
- Gniazdo stacji dyskiety: Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 9
- Złącze napędu dyskiety: 1
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak

Parametry

Producent	Thermaltake
Model	Smart Pro RGB 850W Modular
EAN	4717964407429
Moc zasilacza	850
Kod producenta	PS-SPR-0850FPCBEU-R
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS Bronze
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 140 mm
Modularne okablowanie	w pełni modularne
Wysokość	280
Waga produktu z	2.97

opakowaniem
jednostkowym

Stan

Nowy

Zdjęcia

