



# Zasilacz Thermaltake Smart SE PS-SPS-0630MPCGEU-1 (630 W; Aktywne; 140 mm)

Indeks: **30166** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-SPS-0630MPCGEU-1**

Cena: **382.51 zł**

## Opis

### Thermaltake Smart SE moduł zasilaczy 630 W ATX Czarny

Producent: Thermaltake

#### Konstrukcja

- Prędkość wentylatora: 1710 - 2090 RPM
- Umieszczenie wentylatora: Góra
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm

#### Moc

- Prąd wejściowy: 4.5 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Moc w sumie: 630 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wydajność: 87%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 49 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 588 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 18 A
- Moc szczytowa: 730 W

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm

## Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C

## Wydajność

- Przeznaczenie: PC
- Wersja ATX: 2.3
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja EPS: 2.92

## Porty i interfejsy

- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX

## Parametry

<b>Producent</b>	Thermaltake
<b>Model</b>	PS-SPS-0630MPCGEU-1
<b>EAN</b>	4717964393999
<b>Moc zasilacza</b>	630
<b>Kod producenta</b>	PS-SPS-0630MPCGEU-1
<b>Standard</b>	ATX
<b>Certyfikat</b>	80 PLUS Gold
<b>Układ PFC</b>	aktywny
<b>Chłodzenie</b>	wentylator 140 mm
<b>Zabezpieczenia</b>	SCP
<b>Modularne okablowanie</b>	częściowo modularne
<b>Wysokość</b>	86
<b>Szerokość</b>	150
<b>Głębokość</b>	160
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

