



Zasilacz Thermaltake Smart SE2 500W PS-SPS-0500MNSAWE-1 (500 W; Aktywne; 120 mm)

Indeks: **102414** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-SPS-0500MNSAWE-1**

Cena: 257.29 zł

Opis

Zasilacz Thermaltake Smart SE2 500W PS-SPS-0500MNSAWE-1 (500 W; Aktywne; 120 mm)

Producent: Thermaltake

Interfejsy

- Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 2 złącza
- Liczba złączy SATA: 5 złączy
- Pozostałe złącza: 1 złącze FDD
- Średnica wentylatora: 120 mm

Zasilanie

- Standard: ATX
- Modularny: Tak (pół modularny)
- Przedział mocy: Brak danych
- Moc zasilacza: 500 W
- Certyfikat sprawności zasilacza: Brak danych
- Typ PFC: Aktywne
- Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora: 1800 obr./min.
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych

Parametry fizyczne

- Szerokość: 140 mm
- Wysokość: 86 mm
- Głębokość: 150 mm

Dodatkowe informacje


- Zawartość zestawu: Instrukcja, Kabel zasilający, Zasilacz
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CB, CE, TÜV




Parametry

Producent	Thermaltake
Model	PS-SPS-0500MNSAWE-1
EAN	4713227520911
Moc zasilacza	500
Kod producenta	PS-SPS-0500MNSAWE-1
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Modularne okablowanie	częściowo modularne
Wysokość	200
Szerokość	270
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.071
Stan	Nowy

Zdjęcia





SMART SE2 500W

SMART SE2 Power Supply Features

- High amperage single +12V rail design
- Deliver up to 87% efficiency
- 500W of continuous output at 40°C
- 140mm Ultra-quiet fan


Output Specifications

DC Output	+3.3V	+5V	+12V	0.1V	+5VSB
Max Output Current	20A	15A	35A	0.5A	2.5A
Max Output Power	100W	420W	6.9W	12.5W	
Total Power	500W				

Connectors Specification


Main power connector 20+4 PIN (x1)	ATX 12 V 4+4 PIN (x1)	SATA 4 PIN (x2)
PCI-E 6+2 PIN (x2)	Peripheral 4 PIN (x4)	FDD 4 PIN (x1)

Efficiency



Delivers top end efficiency under real world load conditions.

SMART SE2 500W
PIN: PS-SPS-0500MNSAWE-1



RoHS
CE
EPC

thermaltake.com ©2019 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.



P/N:PS-SPS-0500MNSAWE-1
S/N: PSSPS0500MNSAWE1UG000243

HI-POT OK
Q.C. PASSED

Thermaltake
COOLING YOUR LIFE
曜越科技股份有限公司

SMART SE2 600W
ATX 12V 2.3 & 5SI EPS 12V 2.0 Cable Management 14cm Fan

MODEL (機號):
SPS-500AH3CKW



AC INPUT
(交流輸入)

Input Voltage (輸入電壓): 230V
Input Current (輸入電流): 5A
Frequency (頻率): 50Hz

WARNING
DISCHARGE OF CAPS CONTAINED WITHIN
THIS POWER SUPPLY MUST BE PREVENTABLE.
RETURN TO SERVICE CENTER FOR SERVICE.

DC OUTPUT
(直流輸出)

	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current (最大輸出電流)	15A	20A	35A	0.5A	2.5A
Max Output Power (最大輸出功率)	100W	420W	6.0W	12.5W	
Total Power (總輸出功率)	500W				

CAUTION! HAZARDOUS AREA
DO NOT REMOVE THE COVER.
Trained service people only.
Do not touch components inside.
警告：請勿開啓外蓋，避免觸電。
這組用過設備僅使用V1以上之防火外殼。

Switching Power Supply (電源供應器)
REV (版本): A Made in China (中國製造)