



Zasilacz UPS APC BR900G-FR

Indeks: 3669 Producent: APC Kod producenta: BR900G-FR

Cena: **1,221.61 zł**

Opis

BR900G-FR BACK RS 900VA 230V LCD GREEN 540W

Producent: APC

Właściwości

- Opis **APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5** APC Back-UPS Pro ,540 Watts /900 VA, na wejściu **230V**/na wyjściu **230V**, Interface Port Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
- Moc pozorna **900 VA**
- Moc czynna (W) **540**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **4.6**
- Czas ładowania **8**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Zabezpieczenia / filtry **Linii danych (tel., fax, LAN)**
- Funkcje specjalne - **Graficzny wyświetlacz LCD- Beznarzędziowa wymiana akumulatora- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Alarmy dźwiękowe- Automatyczny test- Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym- Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową- Możliwość zimnego startu- Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu- Powiadomienie o awarii akumulatora- Złącze USB- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Gniazda energooszczędne- Funkcja zarządzania energią- Tryb ekologiczny- Konfigurowalne punkty przełączania napięć- Konfigurowalne czułość na napięcie- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Automatyczny test- Transformer-block spaced outlets- Wyłącznik obwodu z możliwością resetu- Prostwa wymiana akumulatorów- Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie- Alarmy dźwiękowe- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **6 x typ C/E**
- Złącza **RJ-11**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Wymagania środowiskowe - **Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.00 dBA**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel USB- Podręcznik użytkownika**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**

- Wymiary **100 x 382 x 250 mm**
- Waga **10.72**
- Pozostałe parametry - **Moc wyjściowa: 540W- Napięcie wyjściowe: 230V- 3 gniazda - zasilanie zapasowe- 3 gniazda ochrona przecięciowa- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Wbudowany układ obejściowy- Akumulator: APCRBC123- Opcjonalny kabel RS232 z prostą sygnalizacją, USB- Znamionowa energia przepięcia: 613 Dżule**

Parametry

Kod producenta	BR900G-FR
Producent	APC
EAN	731304279587
Stan	Nowy