



# Zasilacz awaryjny UPS BR1200ELCD-FR 1200VA/720W AVR/LCD/8xFR/1xUSB/RJ11/RJ45

Indeks: **35527** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **BR1200ELCD-FR**

**Cena: 905.44 zł**

## Opis

### CyberPower BR1200ELCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 1200 VA 720 W 8 x gniazdo sieciowe

Producent: CyberPower

#### Cechy

- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 290 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Moc rzeczywista: 720 W
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Telefon, Faks, Modem, Sieć
- Auto-restart: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 165 V
- Częstotliwość danych wejściowych: 45/65 Hz
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1200 VA
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Wartość znamionowa udaru energii: 125 J
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive

#### Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Bierny
- Typ ekranu: LCD
- Kolor produktu: Czarny

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 288 mm
- Waga produktu: 8,2 kg
- Wysokość produktu: 118 mm
- Szerokość produktu: 166 mm

## Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

## Porty i interfejsy

- Ilość gniazd sieciowych: 8 AC outlet(s)
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Liczba wyjść typu F: 8

## Bateria

- Liczba baterii: 2
- Czas ładowania: 8 h
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)

## Pozostałe funkcje

- Ilość faz: 1

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	BR1200ELCD
<b>Producent</b>	CyberPower
<b>EAN</b>	4712856271232
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	8.52
<b>Waga produktu</b>	8.2