

Zasilacz UPS CyberPower OLS3000ERT2U

Indeks: **110968** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **OLS3000ERT2U**

Cena: 4,421.85 zł

Opis

Zasilacz UPS CyberPower OLS3000ERT2U

Producent: CyberPower

Cechy

- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Tryby alarmu dźwiękowego: Wymiana baterii
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Faks, Modem, Sieć, Telefon
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3000 VA
- Wydajność: 95%
- Moc rzeczywista: 2400 W
- Poziom THD prądu wyjściowego: 3%
- Częstotliwość danych wejściowych: 40/70 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Przebieg falowy: Sinus
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Auto-restart: Tak

Konstrukcja

- Typ ekranu: LCD
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Pojemność stelaża: 2U
- Diody LED: Wymiana baterii
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Rackmount/Tower

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 27,6 kg
- Szerokość produktu: 438 mm
- Głębokość produktu: 610 mm
- Wysokość produktu: 88 mm

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Porty modemu rj-11: 2
- Wtyczka: C19 panel
- Typy wyjść AC: C13 panel

Bateria

- Pojemność baterii: 8,5 Ah
- Napięcie baterii: 12 V
- Zimny start: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 5 min
- Czas ładowania: 5 h
- Automatyczny test baterii: Tak
- Liczba baterii: 6
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 14 min

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kod producenta | OLS3000ERT2U |
| Producent | CyberPower |
| EAN | 4712856270396 |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia

