



Zasilacz UPS CyberPower PR2200ERT2U (RM/TWR; 2200VA)

Indeks: **41702** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **PR2200ERT2U**

Cena: 3,983.97 zł

Opis

CyberPower PR2200ERT2U zasilacz UPS Technologia line-interactive 2200 VA 2200 W 8 Gniazdo(a) sieciowe

Producent: CyberPower

Cechy

- Słyszalny alarm: Tak
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 159 V
- Współczynnik mocy: 1
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 288 V
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 2430 J
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie, Krótkie spięcie
- Moc rzeczywista: 2200 W
- Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii): 4 ms
- Liczba faz wejściowych: 1
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Poziom hałasu: 52,5 dB
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 2200 VA
- Gniazdo wyłącznika: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Przebieg falowy: Pure sine

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Pojemność stelaża: 2U
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Zgodność z RoHS: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Długość kabla: 2,4 m
- Diody LED: Tak

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 412 mm
- Szerokość produktu: 433 mm
- Wysokość produktu: 86,5 mm
- Waga produktu: 25,7 kg

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 33,5 kg
- Głębokość opakowania: 530 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 560 mm

Porty i interfejsy

- Typy wyjść AC: C19 panel, C13 panel
- Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port USB: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 8 AC outlet(s)
- Interfejs SCSI: RS-232
- Interfejs szeregowy: Tak

Bateria

- Liczba baterii: 1
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3 min
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Czas ładowania: 3 godz.
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 11,4 min

Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	25.7
Kod producenta	PR2200ERT2U
Model	PR2200ERT2U
Producent	CyberPower
EAN	4712856277586

