



Zasilacz UPS do montażu w szafie APC SMT1000RMI2UC (Rack; 1000VA)

Indeks: **29665** Producent: **APC** Kod producenta: **SMT1000RMI2UC**

Cena: 4,777.46 zł

Opis

Zasilacz UPS do montażu w szafie APC SMT1000RMI2UC (Rack; 1000VA)

Producent: APC

Cechy

- Auto-restart: Tak
- Kompensacja temperatury napięcia: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151 V
- Moc rzeczywista: 700 W
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Czas odpowiedzi (typowy): 10 ms
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Poziom THD prądu wyjściowego: 5%
- Wartość znamionowa udaru energii: 459 J
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1000 VA
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302 V
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przebieg falowy: Sinus
- Poziom hałasu: 45 dB
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz

Konstrukcja

- Zgodność z RoHS: Tak
- Pojemność stelaża: 2U
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Rack
- Typ ekranu: LCD
- Diody LED: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 28,2 kg
- Szerokość produktu: 432 mm

- Głębokość produktu: 477 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Dane opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: Kabel USB, RS-232
- Głębokość opakowania: 603 mm
- Płyta ze sterownikami: Tak
- Software CD: Tak
- Wysokość opakowania: 251 mm
- Szerokość opakowania: 594 mm
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 31,4 kg

Porty i interfejsy

- Interfejs szeregowy: Tak
- SmartSlot: Tak
- Typ portu USB: USB Typu-A
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Port USB: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Interfejs SCSI: RJ-45
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe

Bateria

- Zimny start: Tak
- Kasetka na zapasowe baterie: APCRBC132
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Żywotność baterii (max): 6 lat(a)
- Liczba baterii: 1
- Czas ładowania: 3 h
- Automatyczny test baterii: Tak

Dane logistyczne

- Ilość na palecie: 8 szt.

Parametry

Producent	APC
Kod producenta	SMT1000RMI2UC

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	31.5
EAN	731304332985