



# Zasilacz UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U (Rack; 700VA) (W/EAVRRM- 000K70/00)

Indeks: **39581** Producent: **EVER** Kod producenta: **W/EAVRRM-000K70**

**Cena: 1,205.40 zł**

## Opis

### UPS ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U

Producent: EVER

#### Właściwości

- Opis Zasilacze UPS serii ECO PRO AVR CDS zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii ECO PRO AVR CDS jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, kas fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Produkty serii ECO PRO AVR CDS posiadają system "Clear Digital Sinus" umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej) oraz funkcję "zimnego startu", która umożliwia uruchomienie zasilacza nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci jest niedostępne. Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR oraz interfejs komunikacyjny USB HID.**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE**- System CDS (Clear Digital Sinus) umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR podwyższający - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices; możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).- Predykcja czasu pracy - pozwala na określanie czasu autonomii UPS (zasilania awaryjnego) w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania Powersoft.- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.- Zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe oraz przeciwprzepięciowe.- 2 gniazda wyjściowe typu PN-E-93201 (standard polski).- 3 gniazda wyjściowe typu IEC320 C13 (10 A)- Sygnalizacja akustyczno-optyczna (diody LED statusu pracy UPS).- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające Powersoft - bezpłatna aplikacja integrująca UPS-a z systemami operacyjnymi.
- Moc pozorna **700 VA**
- Moc czynna (W) **420**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **3**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3**
- Czas ładowania **7**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**

- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerSoft Professional**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **3 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/E**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **88 x 485 x 200 mm**
- Waga **8.5**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	W/EAVRRM-000K70/00
<b>Producent</b>	EVER
<b>EAN</b>	5907683604851
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	12