



Zasilacz UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 2X 230V PL + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Indeks: 21328 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 1000 LCD FR

Cena: **556.73 zł**

Opis

Zasilacz UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 2X 230V PL + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis **Power Walker VI 1000 LCD** to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. Link do specyfikacji: <http://www.powerwalker.com/datasheet/Line-Interactive/PowerWalker%20VI%201000%20LCD-FR.pdf>
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **600**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Linii danych (tel., fax, LAN)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciw przeładowaniu**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne **Wbudowany wyświetlacz LCD Skrócony czas ładowania Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR Symulowana sinusoida Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja "zimnego startu" Port komunikacyjny USB Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45 Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)**
- Oprogramowanie **ViewPower**

- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/E**
- Złącza **RJ-11**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe **Zalecana temperatura otoczenia 0- 40 C Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %**
- Akcesoria w zestawie **PowerWalker VI 1000 LCD/FR Przewód IEC Instrukcja obsługi Oprogramowanie na CD Kabel USB**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **350 x 146 x 165 mm**
- Waga **8**
- Pozostałe parametry **Moc: 600W Napięcie wejściowe: 230V AC Zakres napięcia wejściowego 160 - 290VAC Zakres częstotliwości wejściowej 50 - 60Hz Napięcie wyjściowe: 230V Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 % Regulacja częstotliwości wyjściowej +/-1 Hz Postać fali Modyfikowana sinusoida**

Parametry

Kod producenta	VI 1000 LCD FR
Producent	PowerWalker
EAN	4260074975017
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.516
Waga produktu	8