



Zasilacz UPS LINE-INTERACTIVE 1500VA 3X IEC, 2X SCHUKO 230V, USB, RJ11 IN/OUT, LCD

Indeks: 8928 Producent: GEMBIRDDEUTSCHLAND GMBH Kod producenta: EG-UPS-034

Cena: 567.56 zł

Opis

UPS LINE-INTERACTIVE 1500VA 3X IEC, 2X SCHUKO 230V, USB, RJ11 IN/OUT, LCD

Producent: Gembird

Właściwości

- Opis - **Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)- Interfejs USB- Wyświetlacz LCD informujący o pracy urządzenia- Zabezpieczenie przeciw zwarciove- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe- Ochrona odgromowa- Alarm dźwiękowy i świetlny- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora**ENERGENIE LINE to marka firmy Gembird.
- Moc pozorna **1500 VA**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Komunikacja (UPS) **USB**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **382 x 222 x 124 mm.**
- Waga **10.8**
- Specyfikacja techniczna - **Sinusoida (zasilanie AC), modyfikowana (kwadrat) sinusoida (praca na baterii)- Wejście: 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%- Wyjście: 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5% w trybie falownika)- Czas przełączania: mniej niż 10 ms- Czas podtrzymania: 8 ... 20 minut (w zależności od obciążenia)- Bateria: ołowiowo-kwasowa 12 V DC / 8Ah x 2 szt- Czas ładowania: do 12 godzin- Gniazda: 1 x C14 wejściowe, 4 szt x C13 wyjście, 2 szt x Shuko- Kontrola interfejsu USB: BF socket- Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji- Moc: 1500 VA (900 W)- Prąd ładowania: do 1,2- Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m**
- Wymagania systemowe - **Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server**

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	EG-UPS-034
Producent	Gembird

EAN	8716309080880
------------	---------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.4
---	------

Waga produktu	10.8
----------------------	------

Wysokość produktu	22.2
--------------------------	------

Szerokość produktu	12.4
---------------------------	------

Głębokość produktu	38.2
---------------------------	------