



## Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 R1U (Rack; 1500VA)

Indeks: 21158 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 1500 R1U

Cena: **1,959.98 zł**

### Opis

## UPS RACK 19" POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1500VA R1U 4X IEC OUT, USB-HID/RS-232

Producent: PowerWalker

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja, unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19", może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.

- **Długość** 485 mm
- **Szerokość** 433 mm
- **Wysokość** 44 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 900 W
- **Moc pozorną** 1500 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 165 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 45 - 55 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 0,5 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 8 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 4 ms
- **Oprogramowanie** PowerMaster
- **Napięcie baterii** 6 V

- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 10.3 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 0.8 min
- **Czas transferu** 2 - 4 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwwprzeięciowe
- **Funkcje Awaryjne** wyłączenie (EPO)
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Waga baterii** 1.03 kg
- **Typ obudowy** Rack
- **Zakres napięcia wyjściowego** 220 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 95 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.6
- **Minimalna głębokość szafy 19"** 550
- **Wysokość teleinformatyczna** 1 U
- **Rozmiar** 19"
- **Waga** 16.2 kg
- **Wymagana liczba śrub** 4
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 4
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 24 V

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	VI 1500 R1U
<b>Producent</b>	PowerWalker
<b>EAN</b>	4260074980417
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	18.5