



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 850 LCD FR (850VA)

Indeks: 7232 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 850 LCD FR

Cena: **318.57 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 850 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 850VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V PL, 2x RJ-11 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatemny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11 - W zestawie z kablem USB

- **Długość** 287 mm
- **Szerokość** 142 mm
- **Wysokość** 100 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 480 W
- **Moc pozorna** 850 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 1
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny

- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 6 ms
- **Oprogramowanie** ViewPower
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 2.3 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 3 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 0.1 min
- **Czas transferu** 2 - 6 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwpzepięciowe
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- **Typ obudowy** Desktop
- **Zakres napięcia wyjściowego** 230 - 230 V
- **Sprawność urządzenia** 97.2 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.56
- **Waga** 5 kg
- **Typ gniazda** Typ E
- **Liczba gniazd** 2
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu baterijnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 12 V

Parametry

Producent	PowerWalker
Kod producenta	VI 850 LCD FR
EAN	4260074975000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.29
Stan	Nowy
Waga produktu	5