



# ZYXEL GS1900-24-EU0101F Zyxel GS1900-24 24-port GbE Smart Managed Switch with 2xSFP GbE Uplink

Indeks: 62974 Producent: ZYXELDeutschland GmbH Kod producenta: GS1900-24-EU0101F

Cena: **1,228.77 zł**

## Opis

### GS1900-24 switch 24x1GbE rack fanless

Producent: Zyxel

#### Właściwości

- Opis **Przełączniki** firmy ZyXEL to wyposażenie klasy premium, charakteryzujące się wysoką wydajnością i niezawodnością stworzoną na bazie dużej wiedzy o urządzeniach dla operatorów Telco. Przełączniki ZyXEL są projektowane do konkretnych działań i dzięki szerokiej ofercie modeli umożliwiają dostosowanie się do potrzeb klienta. Urządzenia te spełniają nie tylko wymagania rynku SB i SMB, ale również świetnie sprawdzają się w innych sektorach.
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **2**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Port konsoli **Tak**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **48**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **35.7**
- Bufor pamięci (switche) **512**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **10**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX EthernetIEEE 802.3ab (1000BASE-T) EthernetIEEE 802.3x flow controlIEEE 802.3az EEE supportIEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/24HP/48HP)IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/24HP/48HP)Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressureStore and forwardAuto MDI/MID-X**
- QoS **IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR)Port-based CoSIP TOS precedence**
- Bezpieczeństwo **IEEE 802.1xPort securityLayer 2 MAC filteringBPDU guard Static MAC forwardingRADIUS**

#### TACACS+SSLMangement VLANCPU defense engineDoS prevention

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Port-based VLAN**IEEE 802.1Q VLAN taggingIEEE 802.3ad LACP**Guest VLAN****Voice VLAN****Storm control**IEEE 802.1p priority queues per portIEEE 802.1p Queuing method (scheduler)**Input priority mapping****Rate limiting per port (ingress/egress)**IEEE 802.3x flow control
- Funkcje L2 **IGMP snooping (v1,v2,v3)**
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje **RFC 1213 MIB II****RFC 2819 RMON (group 1,2,3,9)****RFC 1215 generic traps****RFC 1493 bridgePrivate MIB****IPv6 over Ethernet (RFC 2464)****Dual-stack (RFC 4213)****ICMPv6 (RFC 4884)****Neighbor discovery (RFC 4861)****Auto configuration****Static IPv6 address and prefix length****Static IPv6 default gateway****IPv6 duplicate address detection**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **14.6**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**804714**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100 - 240 VAC**
- Wymiary **26.7 cm x 16.2 cm x 4.3 cm**
- Waga **1.56**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Producent</b>	Zyxel
<b>EAN</b>	4718937571987
<b>Kod producenta</b>	GS1900-24-EU0101F
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.56
<b>Liczba portów</b>	24
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

